

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 07/12/18
Référence ISO de ce document : DON/LS 03.1487.A



LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024

F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com
contact@lemaitre-securite.com



DESERT S3 CI SRC

Botte en croûte de cuir huilée
hydrofuge non fourrée

Semelle TRAILIUM en PU/PU

PROTECTIONS POUR CE MODELE



Norme EN ISO 20345 : 2011

Pointures disponibles du 35 au 49

Chaussant femme	Chaussant homme
35-39	40-49
Poids paire 38 : 1 480 gr	Poids paire 42 : 1 640 gr

Caractéristiques de la tige

- Matière à dessus : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout en « groove » anti-abrasion/anti-usure
- Doublure : textile tridimensionnel
- Contrefort : synderme
- Anti-glissoire : synthétique
- Marquage : pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie.

Caractéristiques du chaussant

- Première de montage : texon
- Première de propreté : mousse et textile

Caractéristiques de la semelle

- Nom : TRAILIUM
- Matière : Polyuréthane / Polyuréthane
- Densité semelle confort : 0,5
- Couleur semelle confort : gris foncé
- Densité semelle usure : 1
- Couleur semelle usure : noir
- Coefficient d'adhérence SRA : (à plat) : 0.35 ; (talon) : 0.38
- Coefficient d'adhérence SRB : (à plat) : 0.19 ; (talon) : 0.17

Protections

- Embout : HDFC Fibre composite (200 joules)
- Insert anti-perforation : acier inoxydable (1100 Newtons)

Avantages = Bénéfices utilisateurs

Botte tout terrain résistante proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes, elle est particulièrement adaptée aux métiers de la construction, du bâtiment, de l'industrie lourde et des métiers Outdoor.

- Cuir de 2,0 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.
- « Groove » anti-abrasion / anti-usure (croûte de cuir enduite de PU) : pour une plus longue durée de vie de la chaussure
- Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort.
- Insert anti-perforation en acier inoxydable.
- Embout HDFC (High Durability Fiber Composite) : non métallique, amagnétique, non conducteur de froid ou de chaud.
- Semelle TRAILIUM

- ✓ Polyuréthane double densité (PU2D) injecté.
- ✓ Antidérapante grâce à une structure à crampons ouverte pour une meilleure évacuation des liquides.
- ✓ Semelle PU2D : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations
- ✓ Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle
- ✓ Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Embouts

acier polycarbonate aluminium HDFC Fibre composite

- (A) Résistance électrique - Chaussures antistatiques.
- (E) Absorption d'énergie par le talon.
- (P) Résistance de la semelle à la perforation.
- (Hi) Semelle isolante contre la chaleur.
- (Hro) Résistance de la semelle à la chaleur de contact.
- (M) Protection des métatarses contre les chocs.
- (Wru) WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.

Anti-perforation

acier inoxydable textile.

- (Fo) Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.
- (Ci) Semelle isolante contre le froid.
- (Wr) Chaussure résistante à l'eau.

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
SRA (à plat) ≥ 0,32 SRB (à plat) ≥ 0,18
SRA (talon) ≥ 0,28 SRB (talon) ≥ 0,13

